

Ecco la scheda tecnica del prodotto FESTO 162725, filtro-regolatore modello LFR-1-D-5M-MAXI:

Descrizione

Filtro-regolatore della serie LFR, taglia Maxi, con grado di filtrazione di 5 µm, volume massimo di condensa di 80 ml, pressione di esercizio da 1 a 16 bar, portata nominale standard di 8.000 l/min e connessioni pneumatiche G1.

Specifiche tecniche

- **Taglia:** Maxi
- **Grado di filtrazione:** 5 µm
- **Design:** Filtro-regolatore con manometro
- **Protezione della coppa:** Protezione in metallo
- **Manometro:** Con manometro
- **Campo di regolazione della pressione:** 0,5 bar ... 12 bar
- **Portata nominale standard:** 8.000 l/min
- **Nota sul mezzo operativo:** Funzionamento lubrificato possibile (in tal caso, il funzionamento lubrificato sarà sempre necessario)
- **Temperatura di stoccaggio:** -10 °C ... 60 °C
- **Temperatura del mezzo:** -10 °C ... 60 °C
- **Peso del prodotto:** 1.470 g
- **Connessione pneumatica, porta 1:** G1
- **Nota sui materiali:** Conforme RoHS
- **Materiale della coppa:** PC
- **Serie:** D
- **Posizione di montaggio:** Verticale +/-5°
- **Scarico condensa:** Manuale rotante
- **Volume massimo di condensa:** 80 ml
- **Pressione di esercizio:** 1 bar ... 16 bar
- **Isteresi massima della pressione:** 0,4 bar
- **Mezzo operativo:** Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [-:9:-], gas inerti
- **Classe di resistenza alla corrosione CRC:** 2 - Stress da corrosione moderato
- **Purezza dell'aria in uscita:** Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [6:8:4], gas inerti
- **Temperatura ambiente:** -10 °C ... 60 °C
- **Tipo di montaggio:** Installazione in linea con accessori
- **Connessione pneumatica, porta 2:** G1

- **Materiale del corpo:** Zinco pressofuso

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica completa disponibile sul sito ufficiale di Festo. ([festo.com](https://www.festo.com/us/en/a/162725/?utm_source=openai))