

Descrizione del Prodotto

Il Festo FRC-1-D-7-MAXI (codice articolo 162761) è un'unità di manutenzione combinata che integra un filtro, un regolatore di pressione e un lubrificatore. Progettata per garantire un'aria compressa pulita e regolata, fornisce anche una lubrificazione costante, migliorando l'efficienza e la durata degli impianti pneumatici industriali.

Specifiche Tecniche

Dimensione: Maxi

Serie: D

Posizione di montaggio: Verticale $\pm 5^\circ$

Scarico condensa: Manuale rotativo

Capacità massima condensa: 80 cm³

Connessione pneumatica: G 1"

Portata nominale standard: 8700 l/min

Pressione di esercizio: 1 - 16 bar

Intervallo di regolazione della pressione: 0,5 - 7 bar

Grado di filtrazione: 40 µm

Materiale del corpo: Zinco pressofuso

Materiale della coppa: Policarbonato con protezione in metallo

Temperatura ambiente: -10°C ... 60°C

Temperatura del fluido: -10°C ... 60°C

Classe di resistenza alla corrosione (CRC): 2 - Stress da corrosione moderato

Peso del prodotto: 2,52 kg

Caratteristiche Aggiuntive

Manometro: Incluso

Tipo di regolazione: Manopola rotativa con arresto

Montaggio: Installazione in linea con accessori

Applicazioni

Questa unità di manutenzione è ideale per sistemi pneumatici industriali che richiedono un'aria compressa pulita, regolata e lubrificata, migliorando l'efficienza e la durata delle apparecchiature pneumatiche.