

Descrizione del Prodotto

La valvola di accensione/spegnimento Festo HE-1/2-D-MIDI (codice 162810) è progettata per l'uso in unità di servizio pneumatiche. Presenta una struttura a cursore a pistone con azionamento manuale e principio di tenuta morbida. La funzione di scarico dell'aria non è regolabile e non dispone di comando manuale di emergenza.

Specifiche Tecniche

- **Tipo:** Midi
- **Serie:** HE-D
- **Dimensione nominale:** G1/2
- **Pressione di esercizio:** 0 - 16 bar
- **Temperatura di esercizio:** -10°C - 60°C
- **Portata nominale standard:** 3600 l/min
- **Numero di vie:** 3
- **Numero di posizioni:** 2
- **Media:** Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerti
- **Tipo di attuatore:** Manuale
- **Materiale del corpo:** Alluminio pressofuso
- **Materiale delle guarnizioni:** NBR (gomma nitrilica)
- **Dimensioni (L x P x A):** 85 mm x 55 mm x 121 mm
- **Connessioni pneumatiche:** Porta 1: G1/2, Porta 2: G1/2, Porta 3: G1/4
- **Classe di resistenza alla corrosione (CRC):** 2 - Stress da corrosione moderato
- **Conformità RoHS:** Conforme
- **Posizione di montaggio:** Qualsiasi
- **Direzione del flusso:** Non reversibile
- **Peso del prodotto:** 511 g

Caratteristiche

- Valvola di arresto manuale a 3 o 2 vie
- L'unità è ventilata quando è disattivata
- La posizione di commutazione è immediatamente riconoscibile
- Dimensione della griglia Midi: 55 mm senza blocchi di porta

Documentazione

- [Documentazione tecnica](#)