

Descrizione del Prodotto

La valvola on/off HE-3/4-D-MAXI di Festo, codice articolo 162812, è progettata per unità di servizio con piastra di collegamento filettata. Presenta una struttura a cursore a pistone e un'azionamento manuale, con principio di tenuta morbido e funzione di scarico non regolabile. Non dispone di comando manuale ausiliario.

Specifiche Tecniche

- **Tipo di azionamento:** Manuale
- **Funzione della valvola:** 3/2 bistabile
- **Pressione di esercizio:** 0 - 16 bar
- **Temperatura ambiente:** -10 °C ... 60 °C
- **Portata nominale standard:** 6.000 l/min
- **Connessioni pneumatiche:** Porti 1 e 2: G3/4; Porto 3: G3/8
- **Materiale del corpo:** Alluminio pressofuso
- **Materiale delle guarnizioni:** NBR (gomma nitrilica)
- **Posizione di montaggio:** Qualsiasi
- **Direzione del flusso:** Non reversibile
- **Classe di resistenza alla corrosione CRC:** 2 - Stress da corrosione moderato
- **Conformità RoHS:** Conforme
- **Peso del prodotto:** 796 g

Note Aggiuntive

La valvola è adatta per l'uso con aria compressa conforme alla norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] e gas inerti. È possibile l'uso con lubrificazione, ma una volta avviata l'operazione lubrificata, sarà sempre necessaria.

Dimensioni

- **Lunghezza:** 132 mm
- **Larghezza:** 55 mm
- **Altezza:** 96 mm

Codice Merceologico

84812090

Paese di Origine

Germania

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.