

Descrizione del Prodotto

La valvola di accensione/spegnimento Festo HE-1-D-MAXI (codice prodotto 162813) è progettata per il controllo manuale dei flussi d'aria compressa in sistemi pneumatici. Questa valvola a 3 vie e 2 posizioni offre un'elevata portata e una costruzione robusta, rendendola adatta per applicazioni industriali che richiedono un'affidabile gestione del flusso d'aria.

Specifiche Tecniche

Tipo: Maxi

Serie: HE-D

Dimensione Nominale: G1

Pressione di Esercizio: 0 - 16 bar

Temperatura di Esercizio: -10°C a 60°C

Portata Nominale: 6500 l/min

Numero di Vie: 3

Numero di Posizioni: 2

Mezzo Operativo: Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerti

Tipo di Attuazione: Manuale

Materiale del Corpo: Alluminio pressofuso

Materiale delle Guarnizioni: NBR (gomma nitrilica)

Dimensioni: 116 mm (L) x 66 mm (P) x 134 mm (A)

Caratteristiche Principali

- Resistenza alla corrosione moderata
- Valvola manuale di arresto a 3 o 2 vie

- L'unità è ventilata quando è disattivata
- La posizione di commutazione è immediatamente riconoscibile
- Maxi: Dimensione della griglia 66 mm senza blocchi di porta

Applicazioni

Questa valvola è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo manuale affidabile del flusso d'aria compressa, come nei sistemi pneumatici di automazione, linee di produzione e altre installazioni che necessitano di una gestione precisa del flusso d'aria.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si prega di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Festo.