

Descrizione del Prodotto

Il manometro Festo MA-50-16-1/4-EN (codice prodotto 162839) è progettato per misurare pressioni fino a 16 bar. È conforme alla norma EN 837-1 e presenta un design con tubo Bourdon. La connessione pneumatica è di tipo G1/4, posizionata centralmente sul retro. Il manometro è adatto per l'installazione in linea e offre una classe di precisione di 2,5. Il corpo è realizzato in ABS di colore nero, con una finestra in polistirene (PS). Il peso del prodotto è di 70 g.

Specifiche Tecniche

Campo di indicazione: 0 - 16 bar

Dimensione nominale del manometro: 50 mm

Tipo di costruzione: Manometro a tubo Bourdon

Tipo di montaggio: Installazione in linea

Mezzo operativo: Gas inerti, liquidi neutri

Pressione di esercizio: 0 - 16 bar

Fattore di carico alternato: 0,66

Classe di precisione di misurazione: 2,5

Grado di protezione: IP43

Temperatura del mezzo: -20 °C ... 60 °C

Temperatura ambiente: -20 °C ... 60 °C

Conformità RoHS: Sì

Posizione della connessione: Posteriore centrale

Connessione pneumatica: G1/4

Materiale del raccordo filettato: Ottone

Materiale del corpo: ABS

Materiale della finestra: Polistirene (PS)

Colore del corpo: Nero

Peso del prodotto: 70 g

Nota sui mezzi operativi e di controllo: Non utilizzare con acetilene o ossigeno

Conformità agli Standard

Il manometro è conforme alla norma EN 837-1.

Applicazioni

Adatto per misurare la pressione di gas inerti e liquidi neutri in applicazioni industriali.

Note Aggiuntive

Non utilizzare con acetilene o ossigeno. Assicurarsi che il mezzo operativo sia compatibile con i materiali del manometro.