

Descrizione del Prodotto

Il raccordo ad innesto rapido a L Festo CRQSL-1/8-6 (codice prodotto 162872) è progettato per collegare tubi pneumatici con un diametro esterno di 6 mm a filettature maschio R1/8. Realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità, offre resistenza alla corrosione e durata in ambienti industriali impegnativi.

Specifiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** 162872
- **Modello:** CRQSL-1/8-6
- **Tipo di Raccordo:** Raccordo ad innesto rapido a L
- **Connessione Pneumatica 1:** Filettatura maschio R1/8
- **Connessione Pneumatica 2:** Per tubo con diametro esterno di 6 mm
- **Materiale del Corpo:** Acciaio inossidabile ad alta lega
- **Materiale della Guarnizione del Tubo:** FPM (Viton)
- **Pressione di Esercizio:** Da -0,95 bar a 10 bar
- **Temperatura Ambiente:** Da -15°C a +120°C
- **Resistenza alla Corrosione:** Classe CRC 4 (elevata resistenza alla corrosione)
- **Peso del Prodotto:** 19 g
- **Posizione di Montaggio:** Qualsiasi
- **Metodo di Montaggio:** Esagono esterno, dimensione 12 mm

Applicazioni

Questo raccordo è ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono connessioni affidabili e resistenti alla corrosione, come nell'industria alimentare, chimica e in ambienti con elevata umidità o esposizione a sostanze corrosive.

Note Aggiuntive

Il raccordo è conforme alla direttiva RoHS e può essere utilizzato con tubi PFAN. È adatto per operazioni con aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] e acqua, come dichiarato dal produttore.