

Descrizione del prodotto

La valvola a solenoide Festo CPE24-M1H-3OLS-3/8 (codice prodotto 163168) è una valvola pneumatica compatta ad alte prestazioni, progettata per applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile del flusso d'aria.

Caratteristiche principali

- **Funzione della valvola:** 3/2 vie, normalmente aperta, monostabile
- **Tipo di azionamento:** Elettrico
- **Larghezza costruttiva:** 24 mm
- **Portata nominale standard:** 3.000 l/min
- **Pressione di esercizio:** da -0,9 a 10 bar
- **Materiale della custodia:** Alluminio pressofuso
- **Materiale delle guarnizioni:** NBR
- **Connessioni pneumatiche:** G3/8 per le porte 1, 2 e 3
- **Connessione elettrica:** Tipo C
- **Grado di protezione:** IP65 con presa conforme a IEC 60529
- **Temperatura ambiente:** da -5 °C a 50 °C
- **Temperatura del fluido:** da -5 °C a 50 °C
- **Resistenza alla corrosione:** Classe CRC 2 (stress da corrosione moderato)
- **Certificazioni:** c UL us - Recognized (OL)

Applicazioni

Questa valvola è ideale per sistemi pneumatici che richiedono un controllo preciso del flusso d'aria in applicazioni industriali, garantendo affidabilità e prestazioni elevate.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione tecnica ufficiale fornita da Festo.