

Ecco la scheda tecnica del cilindro pneumatico FESTO con codice 163372:

Descrizione del prodotto

Il cilindro pneumatico FESTO DNC-50-80-PPV-A è un attuatore lineare a doppio effetto conforme alla norma ISO 15552, progettato per applicazioni industriali che richiedono precisione e affidabilità.

Caratteristiche principali

- **Diametro del pistone:** 50 mm
- **Corsa:** 80 mm
- **Tipo di ammortizzazione:** Ammortizzazione pneumatica regolabile (PPV)
- **Pressione di esercizio:** 1 ... 10 bar
- **Temperatura ambiente:** -20 ... +80 °C
- **Materiale del corpo:** Alluminio anodizzato
- **Materiale della guarnizione:** NBR

Applicazioni

Adatto per l'automazione industriale, macchine utensili, sistemi di movimentazione e altre applicazioni che richiedono movimenti lineari precisi e controllati.

Accessori compatibili

- Sensori di posizione
- Staffe di montaggio
- Giunti di collegamento

Documentazione tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di montaggio, consultare la documentazione ufficiale fornita da FESTO.

Nota: Le specifiche tecniche possono variare in base alle esigenze applicative e alle configurazioni personalizzate. Si consiglia di consultare il catalogo FESTO o contattare un rappresentante per informazioni aggiornate.