

Descrizione del Prodotto

La valvola a solenoide Festo 163833, modello CPE24-M3H-3GL-3/8, è progettata per applicazioni pneumatiche che richiedono elevate prestazioni in un design compatto.

Caratteristiche Principali

- **Funzione della valvola**: 3/2 vie, normalmente chiusa, monostabile.
- **Tipo di azionamento**: Elettrico.
- **Larghezza**: 24 mm.
- **Dimensione nominale**: 11 mm.
- **Portata nominale standard**: 2500 l/min.
- **Pressione di esercizio**: da 2,5 a 10 bar.
- **Connessione pneumatica**: G3/8.
- **Tensione operativa**: 230 V AC.
- **Temperatura ambiente**: da -5 °C a 50 °C.
- **Materiale del corpo**: Alluminio pressofuso.
- **Materiale delle guarnizioni**: NBR.
- **Grado di protezione**: IP65 con presa conforme a IEC 60529.

Applicazioni

Questa valvola è ideale per sistemi pneumatici che richiedono un controllo affidabile del flusso d'aria in spazi ristretti, grazie al suo design compatto e alle elevate prestazioni.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la scheda tecnica ufficiale del produttore.