

Ecco la scheda tecnica del prodotto FESTO 165007:

Descrizione del Prodotto

Il silenziatore UC-QS-6H è realizzato in plastica e progettato per ridurre il rumore nelle applicazioni pneumatiche. Può essere montato in qualsiasi posizione e supporta un'ampia gamma di pressioni operative. È compatibile con aria compressa conforme alla norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] e può essere utilizzato con aria lubrificata.

([it.rubix.com](https://it.rubix.com/it/silencer-uc/p-G1116019415?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- Posizione di montaggio: Qualsiasi
- Dimensioni contenitore: 1
- Pressione d'esercizio: 0 - 10 bar
- Fluido d'esercizio: Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
- Nota sul fluido d'esercizio: È possibile l'impiego con aria lubrificata
- Livello sonoro: 60 dB(A)
- Temperatura ambiente: -10 °C ... 70 °C
- Peso del prodotto: 1,1 g
- Connessione pneumatica: QS-6
- Materiale dell'inserto del silenziatore: PE
- Materiale del tappo filettato: PE
- Nota sui materiali: Conforme alla direttiva RoHS

Dimensioni Logistiche

- Dimensioni (Lunghezza x Larghezza x Altezza): 40 x 10 x 10 mm
- Peso: 1,21 g

Codici e Riferimenti

- Codice prodotto FESTO: 165007
- Codice EAN: 4052568037109
- Codice doganale: 84879090

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la documentazione tecnica fornita da Festo.
([festo.com](https://www.festo.com/it/it/e/supporto/documentazione-tecnica-id_1907109/?utm_source=openai))