

Descrizione del Prodotto

La valvola di intercettazione elettrica Festo HEE-1/8-D-MINI-24 (codice prodotto 165068) è progettata per pressurizzare e scaricare installazioni pneumatiche. Funziona come una valvola 3/2 vie, consentendo il controllo efficace del flusso d'aria compressa o di gas inerti.

Specifiche Tecniche

Pressione di esercizio: 2,5 - 16 bar

Caratteristiche della bobina: 24 V DC, 3 W

Fluttuazioni di tensione ammesse: $\pm 10\%$

Fluido operativo: Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerti

Connessione elettrica: Spina conforme alla forma C secondo EN 175301-803

Dimensioni: 64 mm (L) x 40 mm (P) x 104 mm (A)

Materiale del corpo: Alluminio pressofuso

Materiale delle guarnizioni: NBR (gomma nitrilica)

Caratteristiche Aggiuntive

La valvola è conforme alla direttiva RoHS e può essere utilizzata con lubrificazione dell'aria, se necessario per operazioni successive. Inoltre, l'attuatore può essere riposizionato in incrementi di 90 gradi per facilitare l'installazione.

Applicazioni

Questa valvola è ideale per l'uso in unità di manutenzione e altre applicazioni pneumatiche che richiedono un controllo affidabile del flusso d'aria.

Note

Si prega di notare che la presa per la connessione elettrica non è inclusa e deve essere acquistata separatamente.