

Descrizione del Prodotto

Il cavo di collegamento Festo 165612, modello KRP-1-24-2,5, è progettato per l'uso con piastre relè per terminali valvole CPV. Dispone di un connettore angolato a 2 pin e una lunghezza del cavo di 2,5 metri.

Specifiche Tecniche

- **Serie:** KRP
- **Tipo di montaggio:** Con foro passante
- **Posizione di montaggio:** Opzionale
- **Peso del prodotto:** 49 g
- **Connessione elettrica:** Presa angolata a 2 pin
- **Gamma di tensione operativa DC:** $\leq 26\text{ V}$
- **Gamma di tensione operativa AC:** $\leq 20\text{ V}$
- **Carico di corrente ammissibile:** 1 A
- **Lunghezza del cavo:** 2,5 m
- **Struttura del cavo:** 2 x 0,25 mm²
- **Diametro del cavo:** 3,5 mm
- **Temperatura ambiente:** da -10 °C a 50 °C
- **Grado di protezione:** IP65
- **Marcatura CE:** Conforme alla Direttiva RoHS dell'UE
- **Conformità LABS (PWIS):** VDMA24364-B2-L
- **Materiale dell'alloggiamento:** PUR
- **Materiale della guaina del cavo:** PVC
- **Materiale del contatto elettrico:** Bronzo

Applicazioni

Questo cavo è ideale per collegare piastre relè a terminali valvole CPV, garantendo una connessione affidabile e sicura in ambienti industriali.

Note

Assicurarsi che il cavo sia installato correttamente per mantenere il grado di protezione IP65 e garantire prestazioni ottimali.