

Descrizione del Prodotto

Il cavo di collegamento Festo KRP-1-24-5 (codice prodotto 165613) è progettato per l'uso con la piastra relè del terminale valvole CPV. ([sun-source.com](https://www.sun-source.com/Product/165613-FESTO?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Serie:** KRP
- **Numero di conduttori:** 2
- **Sezione del conduttore:** 0,25 mm²
- **Lunghezza del cavo:** 5 m
- **Diametro esterno del cavo:** 3,5 mm
- **Intervallo di tensione operativa DC:** ≤ 26 V
- **Intervallo di tensione operativa AC:** ≤ 20 V
- **Corrente nominale:** 1 A
- **Materiale dell'isolamento:** PUR
- **Materiale della guaina:** PVC
- **Materiale dei contatti elettrici:** Bronzo
- **Temperatura ambiente:** da -10 °C a 50 °C
- **Grado di protezione:** IP65
- **Conformità CE:** In conformità con la Direttiva RoHS dell'UE
- **Conformità LABS (PWIS):** VDMA24364-B2-L
- **Posizione di montaggio:** opzionale
- **Tipo di montaggio:** Con foro passante
- **Peso del prodotto:** 94 g

Caratteristiche

- **Connettore:** Presa angolata a 2 pin
- **Applicazione:** Progettato per l'uso con la piastra relè del terminale valvole CPV

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.
([festo.com](https://www.festo.com/it/it/e/supporto/documentazione-tecnica-id_1907109/?utm_source=openai))