

Descrizione del Prodotto

La valvola di intercettazione manuale HE-D-MINI di Festo è progettata per pressurizzare e scaricare impianti pneumatici. Consente l'attacco di un silenziatore o il convogliamento dell'aria di scarico attraverso la porta 3. La posizione di commutazione è immediatamente riconoscibile, migliorando la sicurezza e l'efficienza operativa.

Specifiche Tecniche

Codice Prodotto: 170681

Tipo di Azionamento: Manuale

Principio di Tenuta: Morbido

Funzione Aria di Scarico: Senza opzione di regolazione del flusso

Comando Manuale: Nessuno

Funzione Valvola: 3/2 bistabile

Pressione di Esercizio: 0 bar ... 16 bar

Fluido Operativo: Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerti

Temperatura del Fluido: -10°C ... 60°C

Temperatura Ambiente: -10°C ... 60°C

Tipo di Montaggio: Installazione in linea con accessori

Posizione di Montaggio: Qualsiasi

Direzione del Flusso: Non reversibile

Peso del Prodotto: 192 g

Connessione Pneumatica Porta 3: G1/8

Materiale delle Guarnizioni: NBR

Materiale del Corpo: Alluminio pressofuso

Caratteristiche Aggiuntive

Classe di Resistenza alla Corrosione (CRC): 2 - Stress da corrosione moderato

Conformità RoHS: Conforme

Classe di Purezza dell'Aria in Uscita: Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerti

Dimensioni Logistiche

Dimensioni (Profondità x Larghezza x Altezza): 57 x 50 x 114 mm

Peso: 189,54 g

Informazioni Aggiuntive

Paese di Origine: Ungheria

Codice Doganale: 84812090

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Festo o contattare un distributore autorizzato.