

Descrizione del Prodotto

La valvola di intercettazione Festo HE-D-MAXI (codice prodotto 170683) è una valvola manuale 3/2 bistabile progettata per pressurizzare e scaricare sistemi pneumatici. È adatta per unità di servizio e viene fornita senza piastre di connessione filettate, con perno filettato FRB. La struttura è a cursore a pistone, con principio di tenuta morbido e funzione di scarico dell'aria non regolabile. Non dispone di comando manuale ausiliario.

Specifiche Tecniche

- **Pressione di esercizio:** 0 - 16 bar
- **Temperatura ambiente:** da -10°C a +60°C
- **Materiale del corpo:** Alluminio pressofuso
- **Materiale delle guarnizioni:** NBR (gomma nitrilica)
- **Dimensioni:** 143 mm (profondità) x 70 mm (larghezza) x 78 mm (altezza)
- **Peso:** 685 g
- **Connessione pneumatica:** G 3/8"
- **Funzione della valvola:** 3/2 bistabile
- **Classe di resistenza alla corrosione:** 2 - stress da corrosione moderato
- **Conformità RoHS:** Sì

Caratteristiche Principali

- Valvola manuale 3/2 per pressurizzare e scaricare sistemi pneumatici
- Possibilità di collegare un silenziatore o di canalizzare l'aria di scarico alla porta 3
- Posizione di commutazione immediatamente riconoscibile
- Adatta per applicazioni con stress da corrosione moderato

Applicazioni

Questa valvola è ideale per l'uso in sistemi pneumatici dove è necessaria una valvola di intercettazione manuale affidabile per controllare la pressurizzazione e lo scarico dell'aria. È particolarmente adatta per unità di servizio in ambienti con stress da corrosione moderato.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.