

Descrizione del Prodotto

Il modulo di derivazione FESTO FRM-D-MAXI (codice 170686) è progettato per la distribuzione efficiente dell'aria compressa in sistemi pneumatici industriali. Realizzato in zinco pressofuso, offre robustezza e durata nel tempo.

Specifiche Tecniche

- **Pressione di esercizio:** 0 - 16 bar
- **Temperatura ambiente:** -10°C ... 60°C
- **Temperatura del fluido:** -10°C ... 60°C
- **Flusso nominale standard nella direzione principale 1->2:** 20.000 l/min
- **Connessione pneumatica, porta 3:** G3/4
- **Connessione pneumatica, porta 4:** G1/4
- **Materiale del corpo:** Zinco pressofuso
- **Classe di resistenza alla corrosione CRC:** 2 - Stress da corrosione moderato
- **Peso del prodotto:** 442 g

Caratteristiche Principali

- **Valvola di non ritorno integrata:** Previene il riflusso dell'aria compressa lubrificata.
- **Connessioni multiple:** Diverse connessioni aggiuntive per una maggiore flessibilità.
- **Utilizzo come distributore intermedio:** Adatto per variare le qualità dell'aria.

Applicazioni

Ideale per la distribuzione dell'aria compressa in applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso e affidabile del flusso d'aria.

Certificazioni

Conforme agli standard EU, RoHS e UL.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da FESTO.