

Descrizione del Prodotto

La valvola di avviamento progressivo Festo HEL-D-MINI (codice 170690) è progettata per garantire un aumento graduale della pressione nei sistemi pneumatici, prevenendo movimenti improvvisi e irregolari. Questa valvola a 2 vie e 2 posizioni è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso della pressione iniziale.

Specifiche Tecniche

- ****Tipo****: Mini
- ****Serie****: HEL-D
- ****Pressione di esercizio****: da 3 a 16 bar
- ****Temperatura di esercizio****: da -10°C a +60°C
- ****Numero di vie****: 2
- ****Numero di posizioni****: 2
- ****Fluido operativo****: Aria compressa
- ****Tipo di attuatore****: Pneumatico
- ****Materiale del corpo****: Alluminio pressofuso
- ****Materiale delle guarnizioni****: Gomma nitrilica (NBR)
- ****Dimensioni****: 40 mm (L) x 45,8 mm (P)

Caratteristiche Principali

- ****Resistenza alla corrosione****: Adatta per ambienti con stress corrosivo moderato.
- ****Funzione di avviamento progressivo****: Consente un aumento graduale della pressione, equivalente a una valvola di controllo direzionale a 2 vie.
- ****Prevenzione di movimenti improvvisi****: Evita movimenti bruschi e irregolari nel sistema pneumatico.
- ****Dimensioni compatte****: Design mini con dimensioni di griglia di 40 mm senza blocchi di porta.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Festo.