

Descrizione del Prodotto

La valvola di avviamento graduale Festo HEL-D-MAXI (codice prodotto 170692) è progettata per consentire un aumento graduale della pressione nei sistemi pneumatici, prevenendo movimenti improvvisi e proteggendo i componenti sensibili.

Caratteristiche Principali

- Tipo: Maxi
- Serie: HEL-D
- Funzione della valvola: 2/2 vie, chiusa, monostabile
- Tipo di azionamento: Pneumatico
- Principio di tenuta: Morbido
- Posizione di montaggio: Qualsiasi
- Azionamento manuale: Nessuno
- Tipo di ripristino: Molla meccanica
- Direzione del flusso: Non reversibile
- Funzione di scarico dell'aria: Con opzione di regolazione del flusso
- Pressione di esercizio: 3 - 16 bar
- Temperatura del fluido: -10°C ... 60°C
- Temperatura ambiente: -10°C ... 60°C
- Mezzo operativo: Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerti
- Classe di resistenza alla corrosione CRC: 2 - Stress da corrosione moderato
- Conformità RoHS: Conforme
- Materiale del corpo: Alluminio pressofuso
- Materiale delle guarnizioni: NBR
- Peso del prodotto: 394 g
- Tipo di montaggio: Installazione in linea

Applicazioni

Questa valvola è ideale per applicazioni in cui è necessario un aumento controllato della pressione per evitare movimenti improvvisi o danni ai componenti pneumatici sensibili.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione fornita dal produttore.