

Descrizione del Prodotto

La valvola on-off HEE-1-D-MAXI-24 (codice prodotto 172953) di Festo è progettata per l'utilizzo con unità di servizio. Presenta una struttura a cursore a pistone, con attuazione elettrica e principio di tenuta morbido. La funzione di scarico non è regolabile e dispone di un comando manuale a scatto.

Specifiche Tecniche

Pressione di esercizio: 2,5 - 16 bar

Valore caratteristico della bobina: 24 V DC: 3 W

Fluttuazioni di tensione ammesse: $\pm 10\%$

Flusso nominale standard: 6.500 l/min

Temperatura del fluido: da -10°C a 60°C

Temperatura ambiente: da -10°C a 60°C

Classe di resistenza alla corrosione: 2 (stress da corrosione moderato)

Classe di purezza dell'aria in uscita: Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerti

Connessione pneumatica 1: G1

Connessione pneumatica 2: G1

Connessione pneumatica 3: G3/8

Connessione elettrica: Schema di collegamento Forma C secondo EN 175301-803, connettore

Materiale della custodia: Alluminio pressofuso

Materiale delle guarnizioni: NBR

Posizione di montaggio: Qualsiasi

Direzione del flusso: Non reversibile

Peso del prodotto: 800 g

Funzioni e Caratteristiche

Tipo di attuazione: Elettrica

Principio di tenuta: Morbido

Funzione di scarico: Non regolabile

Comando manuale: A scatto

Modalità di reset: Molla meccanica

Tipo di controllo: Pilotato

Funzione della valvola: 3/2 chiusa monostabile

Tempo di accensione: 100%

Montaggio: Installazione in linea, con accessori

Display dello stato del segnale: Con accessori

Informazioni Aggiuntive

Conformità RoHS: Conforme

Operazione lubrificata: Possibile (richiesta in operazioni successive)

Classificazione marittima: Vedere certificato

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.