

## **Descrizione del Prodotto**

La valvola on-off FESTO 172959, modello HEE-D-MIDI-24, è progettata per pressurizzare e scaricare impianti pneumatici. È una valvola elettrica a 3/2 vie, normalmente chiusa e monostabile, con corpo in alluminio pressofuso e guarnizioni in NBR.

## **Specifiche Tecniche**

**Pressione di esercizio:** 2,5 - 16 bar

**Temperatura ambiente:** -10°C - 60°C

**Temperatura del fluido:** -10°C - 60°C

**Tipo di attuazione:** Elettrica

**Principio di tenuta:** Tenuta morbida

**Funzione della valvola:** 3/2 vie, normalmente chiusa, monostabile

**Tipo di pilotaggio:** Pilotata

**Tipo di reset:** Molla meccanica

**Funzione di scarico:** Non regolabile

**Override manuale:** A scatto

**Classe di resistenza alla corrosione:** 2 (stress da corrosione moderato)

**Classe di purezza dell'aria in uscita:** Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerti

**Materiale del corpo:** Alluminio pressofuso

**Materiale delle guarnizioni:** NBR

**Connessione pneumatica, porta 3:** G1/4

**Connessione elettrica:** Spina tipo C secondo DIN EN 175301-803

**Caratteristiche della bobina:** 24 V DC, 3 W

**Fluttuazioni di tensione ammesse:**  $\pm 10\%$

**Durata del ciclo di lavoro:** 100%

**Posizione di montaggio:** Qualsiasi

**Direzione del flusso:** Non reversibile

**Tipo di montaggio:** Installazione in linea con accessori

**Peso del prodotto:** 500 g

### **Caratteristiche Principali**

- Valvola elettrica on-off per pressurizzare e scaricare impianti pneumatici
- Testa del solenoide riposizionabile in incrementi di 90°
- Override manuale a scatto
- Dimensione Midi: griglia da 55 mm senza blocchi di connessione

### **Applicazioni**

Questa valvola è ideale per il controllo preciso di sistemi pneumatici in applicazioni industriali, garantendo un funzionamento affidabile e una lunga durata.