

Descrizione del Prodotto

La valvola elettropneumatica Festo 173431, modello JMEH-5/2-1/8-B, è progettata per il controllo preciso dei flussi d'aria in sistemi pneumatici. Questa valvola a 5 vie e 2 posizioni offre un'elevata affidabilità e versatilità, rendendola ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali.

Specifiche Tecniche

Serie: JMEH

Dimensione nominale: 5 mm

Connessione: G1/8

Pressione di esercizio: da 1,5 a 8 bar

Temperatura di esercizio: da -5 a 50 °C

Portata standard nominale: 650 l/min

Numero di vie: 5

Numero di posizioni: 2

Tipo di attuazione: Elettrica

Materiale del corpo: Alluminio pressofuso

Materiale delle guarnizioni: HNBR/NBR

Dimensioni: 144 mm (lunghezza) x 43 mm (altezza)

Caratteristiche Principali

- Valvola elettropneumatica con bobina solenoide e comando manuale.
- Possibilità di attuazione elettrica o pneumatica.
- Valvole con pilotaggio interno o esterno.

- Montaggio su manifold per 2-10 valvole o montaggio singolo.
- Valvola semi in-linea con filettatura G1/8.
- Valvola semi in-linea per manifold PRS-ME.
- Valvola con base di montaggio.
- Bobina solenoide orientabile di 180°.
- Porta per pilotaggio esterno sui tipi S.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Festo.