

Ecco la scheda tecnica del prodotto FESTO 173941:

Descrizione del Prodotto

La valvola solenoide ad aria FESTO CPA14-M1H-5JS è progettata per un controllo pneumatico preciso e stabile. Realizzata in alluminio pressofuso, offre elevate portate e connessioni su base, rendendola ideale per ambienti di automazione esigenti. Viene fornita con la bobina solenoide FESTO MSZC-3-21 e il ponte di corrente CPA14-EB2-HR.

Specifiche Tecniche

- Fluido: Aria
- Funzione: 5/2 bistabile
- Tipo di azionamento: Elettrico
- Pressione di esercizio: da -0,9 a 10 bar
- Pressione pilota: da 2 a 8 bar
- Portata nominale standard: 600 l/min
- Connessione pneumatica: Su base
- Materiale: Alluminio pressofuso
- Temperatura ambiente: da -5 a 50 °C

Bobina Solenoide

- Modello: MSZC-3-21
- Tensione di alimentazione: 21 V DC
- Consumo di potenza: 0,65 W
- Classe di protezione: IP00 / IP65

Ponte di Corrente

- Modello: CPA14-EB2-HR

Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare la documentazione tecnica ufficiale di FESTO.