## **Descrizione del Prodotto**

Il tappo di chiusura B-M5-B di Festo, codice prodotto 174308, è progettato per sigillare aperture filettate M5 in sistemi pneumatici, prevenendo l'ingresso di contaminanti e garantendo l'integrità del sistema.

### **Materiale**

Realizzato in acciaio zincato, offre resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo.

#### **Filettatura**

Filettatura maschio M5 conforme alla norma DIN 908.

#### Guarnizione

Dotato di un anello di tenuta in NBR (caucciù nitrilico) per garantire una sigillatura efficace.

# Coppia di Serraggio

La coppia nominale di serraggio è di 1,33 Nm, con una tolleranza del ±20%.

## Tipo di Fissaggio

Presenta una presa esagonale interna con chiave da 2,5 mm per un'installazione sicura.

### **Conformità**

Conforme alla direttiva RoHS, privo di rame e PTFE.

### Dimensioni e Peso

Dimensioni: 7,8 x 5 mm. Peso: circa 1,1 g.

## **Applicazioni**

Ideale per sigillare connessioni pneumatiche non utilizzate, garantendo la protezione del sistema da polvere e altri contaminanti.

#### **Documentazione**

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale d Festo.	i