

Descrizione del Prodotto

La flangia oscillante Festo SNC-32 (codice prodotto 174383) è progettata per l'uso con cilindri standard della serie DSBC con diametro del pistone di 32 mm. Realizzata in alluminio pressofuso, offre una soluzione robusta e affidabile per applicazioni pneumatiche.

Specifiche Tecniche

- **Serie:**

SNC

- **Compatibilità:**

Cilindri standard DSBC

- **Diametro del pistone:**

32 mm

- **Materiale:**

Alluminio pressofuso

- **Dimensioni:**

Lunghezza 45 mm

- **Classe di resistenza alla corrosione:**

1 - Basso stress da corrosione

- **Temperatura ambiente:**

da -40°C a 150°C

- **Peso del prodotto:**

93 g

- **Conformità:**

RoHS

- **Standard di riferimento:**

ISO 15552 (precedentemente VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)

Caratteristiche

- Adatta per applicazioni con stress da corrosione moderato.
- Il perno è protetto contro la rotazione mediante una spina elastica.

Materiali

- **Materiale di montaggio:**

Alluminio pressofuso

- **Materiale dei bulloni:**

Acciaio zincato

- **Materiale delle viti:**

Acciaio zincato

- **Materiale del fermo:**

Acciaio per molle zincato

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.

([festo.com](https://www.festo.com/it/it/e/supporto/documentazione-tecnica-id_1907109/?utm_source=openai))