Descrizione del Prodotto

La flangia oscillante Festo SNC-32 (codice prodotto 174383) è progettata per l'uso con cilindri standard della serie DSBC con diametro del pistone di 32 mm. Realizzata in alluminio pressofuso, offre una soluzione robusta e affidabile per applicazioni pneumatiche.

Specifiche Tecniche

Serie:	

SNC

• Compatibilità:

Cilindri standard DSBC

• Diametro del pistone:

32 mm

• Materiale:

Alluminio pressofuso

• Dimensioni:

Lunghezza 45 mm

- Classe di resistenza alla corrosione:
 - 1 Basso stress da corrosione
- Temperatura ambiente:

da -40°C a 150°C

• Peso del prodotto:

93 g

• Conformità:

RoHS

• Standard di riferimento:

ISO 15552 (precedentemente VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)

Caratteristiche

- Adatta per applicazioni con stress da corrosione moderato.
- Il perno è protetto contro la rotazione mediante una spina elastica.

Materiali

• Materiale di montaggio:

Alluminio pressofuso

• Materiale dei bulloni:

Acciaio zincato

Materiale delle viti:

Acciaio zincato

• Materiale del fermo:

Acciaio per molle zincato

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.

([festo.com](https://www.festo.com/it/it/e/supporto/documentazione-tecnica-id_1907109/?ut m source=openai))