

Descrizione del Prodotto

La flangia girevole SNC-125 di Festo è progettata per cilindri pneumatici con diametro del pistone di 125 mm. Realizzata in alluminio pressofuso, offre una soluzione robusta e affidabile per applicazioni industriali.

Specifiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** 174389
- **Materiale:** Alluminio pressofuso
- **Diametro del Pistone Compatibile:** 125 mm
- **Peso del Prodotto:** 1.732 g
- **Temperatura Ambiente Operativa:** da -40 °C a +150 °C
- **Classificazione di Resistenza alla Corrosione (CRC):** 1 - Bassa resistenza alla corrosione
- **Standard di Riferimento:** ISO 15552 (precedentemente VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
- **Materiale del Pernio:** Acciaio zincato
- **Materiale delle Viti:** Acciaio zincato
- **Materiale dell'Elemento di Fissaggio:** Acciaio a molla zincato

Caratteristiche Principali

- **Design Robusto:** Costruzione in alluminio pressofuso per una lunga durata.
- **Ampio Intervallo di Temperature:** Funzionamento affidabile in ambienti con temperature da -40 °C a +150 °C.
- **Compatibilità Standardizzata:** Conforme agli standard ISO 15552, garantendo un'ampia compatibilità con cilindri pneumatici standard.
- **Resistenza alla Corrosione:** Classificazione CRC 1, indicata per ambienti con bassa esposizione alla corrosione.

Applicazioni Tipiche

La flangia girevole SNC-125 è ideale per l'installazione di cilindri pneumatici in applicazioni industriali che richiedono movimenti oscillanti o rotatori, come sistemi di automazione, macchinari per l'imballaggio e attrezzature di movimentazione materiali.

Note Aggiuntive

Per garantire un'installazione corretta e sicura, si raccomanda di consultare la documentazione tecnica fornita da Festo e di seguire le linee guida specifiche per l'assemblaggio e la manutenzione.