

Descrizione del Prodotto

La flangia oscillante SNCB-32 è un accessorio progettato per l'utilizzo con cilindri standard delle serie DNC/DSBC e cilindri compatti delle serie ADN/AEN di Festo, con diametro di 32 mm. Realizzata in alluminio pressofuso, offre un'elevata resistenza alla corrosione e una lunga durata operativa.

([ch.farnell.com](https://ch.farnell.com/festo/174390/schwenkflansch-32mm-aluminiumdruckguss/dp/3436878?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** 174390
- **Serie:** SNCB
- **Tipo di Accessorio:** Flangia oscillante
- **Dimensione:** 32 mm
- **Materiale:** Alluminio pressofuso
- **Temperatura Ambiente:** da -40 °C a 90 °C
- **Classe di Resistenza alla Corrosione (CRC):** 1 - Bassa sollecitazione da corrosione
- **Peso del Prodotto:** 103 g
- **Conformità RoHS:** Sì
- **Materiale dei Componenti:**
- **Flangia:** Alluminio pressofuso
- **Perni:** Acciaio zincato
- **Cuscinetti:** Plastica
- **Viti:** Acciaio zincato
- **Fermo:** Acciaio per molle zincato
- **Nota sui Materiali:** Privo di rame e PTFE

Applicazioni

La flangia oscillante SNCB-32 è ideale per il montaggio di cilindri pneumatici in applicazioni che richiedono movimenti oscillanti o angolari, garantendo flessibilità e affidabilità nel posizionamento dei cilindri.

([ch.farnell.com](https://ch.farnell.com/festo/174390/schwenkflansch-32mm-aluminiumdruckguss/dp/3436878?utm_source=openai))

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici e disegni CAD, si consiglia di consultare la documentazione

tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.

([festo.com](https://www.festo.com/it/it/e/supporto/documentazione-tecnica-id_1907109/?utm_source=openai))