

Descrizione del Prodotto

La flangia oscillante FESTO 174395, nota anche come SNCB-100, è progettata per l'uso con cilindri pneumatici standardizzati DSBC con diametro del pistone di 100 mm. Realizzata in alluminio pressofuso, offre una soluzione robusta per applicazioni industriali.

Specifiche Tecniche

- **Serie:** SNCB
- **Compatibilità:** Cilindri standardizzati DSBC
- **Diametro del pistone:** 100 mm
- **Materiale:** Alluminio pressofuso
- **Dimensioni:** Lunghezza 110 mm
- **Classe di resistenza alla corrosione (CRC):** 1 - Bassa sollecitazione da corrosione
- **Temperatura ambiente:** da -40 °C a 90 °C
- **Peso del prodotto:** 1,035 g

Materiali dei Componenti

- **Montaggio:** Alluminio pressofuso
- **Cuscinetto:** Polimero
- **Disco, vite, blocco:** Acciaio zincato
- **Elemento di bloccaggio:** Acciaio per molle zincato

Normative e Conformità

- **Standard di riferimento:** ISO 15552
- **Conformità RoHS:** Sì

Applicazioni

La flangia oscillante SNCB-100 è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento oscillante tra il cilindro pneumatico e la struttura della macchina, permettendo movimenti angolari e compensando disallineamenti.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Festo.