

Descrizione del Prodotto

La flangia girevole SNCS-100 di Festo è progettata per l'uso con cilindri standard DSBC con pistone di diametro 100 mm. Realizzata in lega di alluminio forgiato, offre resistenza alla corrosione moderata e un'ampia gamma di temperature operative.

Specifiche Tecniche

- **Serie**: SNCS
- **Codice Prodotto**: 174402
- **Compatibilità**: Cilindri standard DSBC con pistone di diametro 100 mm
- **Materiale**: Lega di alluminio forgiato
- **Classe di Resistenza alla Corrosione (CRC)**: 2 (stress da corrosione moderato)
- **Temperatura Ambiente Operativa**: da -40 °C a 150 °C
- **Peso del Prodotto**: 690 g
- **Dimensioni**: 109 mm di lunghezza

Standard di Riferimento

La flangia SNCS-100 è conforme agli standard ISO 15552, precedentemente noti come VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1 e UNI 10290.

Applicazioni

Questa flangia girevole è ideale per applicazioni che richiedono un montaggio flessibile e resistente alla corrosione, mantenendo prestazioni affidabili in un ampio intervallo di temperature.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Festo.