### Descrizione del Prodotto

La flangia girevole SNCS-100 di Festo è progettata per l'uso con cilindri standard DSBC con pistone di diametro 100 mm. Realizzata in lega di alluminio forgiato, offre resistenza alla corrosione moderata e un'ampia gamma di temperature operative.

# **Specifiche Tecniche**

- \*\*Serie\*\*: SNCS
- \*\*Codice Prodotto\*\*: 174402
- \*\*Compatibilità\*\*: Cilindri standard DSBC con pistone di diametro 100 mm
- \*\*Materiale\*\*: Lega di alluminio forgiato
- \*\*Classe di Resistenza alla Corrosione (CRC)\*\*: 2 (stress da corrosione moderato)
- \*\*Temperatura Ambiente Operativa\*\*: da -40 °C a 150 °C
- \*\*Peso del Prodotto\*\*: 690 g
- \*\*Dimensioni\*\*: 109 mm di lunghezza

## Standard di Riferimento

La flangia SNCS-100 è conforme agli standard ISO 15552, precedentemente noti come VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1 e UNI 10290.

## **Applicazioni**

Questa flangia girevole è ideale per applicazioni che richiedono un montaggio flessibile e resistente alla corrosione, mantenendo prestazioni affidabili in un ampio intervallo di temperature.

#### **Documentazione**

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Festo.