

Descrizione del Prodotto

Il SNCL-32 è una flangia oscillante progettata per il montaggio di attuatori pneumatici, conforme alla norma ISO 15552. È realizzata in alluminio pressofuso e presenta un cuscinetto in plastica, garantendo resistenza e durata nel tempo.

Specifiche Tecniche

- **Dimensione:** 32
- **Conformità alla norma:** ISO 15552 (precedentemente VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
- **Classificazione di resistenza alla corrosione (CRC):** 1 - Basso stress da corrosione
- **Temperatura ambiente:** da -40 °C a 90 °C
- **Peso del prodotto:** 71 g
- **Materiale del montaggio:** Alluminio pressofuso
- **Materiale del cuscinetto:** Plastica
- **Materiale delle viti:** Acciaio zincato
- **Nota sui materiali:** Privo di rame e PTFE, conforme alla RoHS

Applicazioni

Questa flangia oscillante è ideale per il montaggio di cilindri pneumatici standard, offrendo una soluzione affidabile per applicazioni industriali che richiedono movimenti oscillanti o angolari.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.

Note

Assicurarsi che il prodotto sia installato e utilizzato in conformità con le specifiche tecniche e le linee guida del produttore per garantire prestazioni ottimali e sicurezza.