

Descrizione del Prodotto

Il kit valvola CPV10-BS-5/3G-M7 di Festo (codice prodotto 176055) consente di ottenere la funzione di una valvola 5/3 con posizione intermedia chiusa, combinando due valvole 3/2. È progettato per l'uso con aria compressa conforme alla norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. L'operazione lubrificata è possibile, ma una volta iniziata, è necessaria per l'uso successivo. Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS e appartiene alla classe di resistenza alla corrosione CRC 2, indicata per sollecitazioni moderate.

Specifiche Tecniche

Funzione della valvola: 5/3 chiusa in posizione intermedia

Pressione di esercizio: da 2,5 a 10 bar

Temperatura del fluido: da -10 °C a +60 °C

Temperatura ambiente: da -10 °C a +60 °C

Connessione pneumatica: M7

Materiale del corpo: Zinco pressofuso

Materiale delle guarnizioni: NBR

Classe di resistenza alla corrosione: CRC 2 (sollecitazioni moderate)

Conformità RoHS: Sì

Dimensioni (L x P x A): 76 x 11 x 46 mm

Peso: 58,5 g

Note Aggiuntive

Il kit valvola CPV10-BS-5/3G-M7 è progettato per essere montato utilizzando fori passanti. È adatto per applicazioni che richiedono una valvola 5/3 con posizione intermedia chiusa, ottenuta combinando due valvole 3/2. L'uso con aria lubrificata è possibile, ma una volta iniziato, è necessario per l'uso continuativo.