

Descrizione del Prodotto

Il cilindro pneumatico DSBF-C-32-50-PPVA-N3-R di Festo è un attuatore a doppio effetto progettato per applicazioni industriali che richiedono precisione e affidabilità.

Specifiche Tecniche

- **Tipo**: Cilindro Clean Design
- **Serie**: DSBF
- **Diametro del foro**: 32 mm
- **Corsa**: 50 mm
- **Forza massima in avanzamento**: 483 N
- **Azione del cilindro**: Doppio effetto
- **Peso**: 153 g
- **Dimensione delle porte**: G1/8
- **Filettatura dell'asta**: M10 x 1.25
- **Lunghezza della filettatura dell'asta**: 22 mm
- **Pressione operativa**: da 0,6 a 12 bar
- **Intervallo di temperatura**: da -20°C a 80°C
- **Tipo di ammortizzazione**: Pneumatica
- **Tipo di montaggio**: Filettato
- **Materiale**: Asta del pistone in acciaio inossidabile, corpo del cilindro in lega di alluminio forgiato
- **Finitura**: Anodizzata liscia
- **Dimensioni**: 45 mm (larghezza) x 141,1 mm (lunghezza)

Applicazioni

Questo cilindro è ideale per applicazioni che richiedono un design igienico e una costruzione robusta, come nell'industria alimentare e farmaceutica.

Accessori Raccomandati

Per ottimizzare le prestazioni del cilindro, si consiglia l'uso di accessori compatibili come sensori di posizione, ammortizzatori e staffe di montaggio.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, consultare la documentazione

ufficiale fornita da Festo.