

Ecco la scheda tecnica del prodotto FESTO 177689:

Descrizione

Connettore a T ad innesto rapido CQT-18 per elevate portate. Dimensione nominale: 16 mm. Posizione di montaggio: qualsiasi. Struttura: principio push/pull. Pressione di esercizio per l'intero intervallo di temperatura: da -0,95 a 7 bar.

Tipo di raccordo

Connettore a T ad innesto rapido

Dimensione nominale

16 mm

Posizione di montaggio

Qualsiasi

Struttura

Principio push/pull

Pressione di esercizio per l'intero intervallo di temperatura

Da -0,95 a 7 bar

Pressione di esercizio dipendente dalla temperatura

Da -0,95 a 15 bar

Fluidi operativi

Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Nota sul fluido operativo

Possibile funzionamento con lubrificazione (richiesto successivamente per ulteriore funzionamento)

Classe di resistenza alla corrosione CRC

2 - Stress da corrosione moderato

Temperatura ambiente

Da -25 a 70 °C

Peso del prodotto

46 g

Numero di uscite

2

Numero di linee di alimentazione

1

Connessione pneumatica, porta 1

Diametro esterno di 18 mm, per tubo/tubazione

Connessione pneumatica, porta 2

Diametro esterno di 18 mm, per tubo/tubazione

Nota sui materiali

Contiene sostanze che possono compromettere la bagnabilità della vernice. Conforme alla RoHS.

Materiale dell'alloggiamento

POM (Poliossimetilene)

([coastpneumatics.com](https://www.coastpneumatics.com/product/177689/?utm_source=opennai))