

Descrizione del prodotto

Il raccordo a innesto Festo CQ-1/2-15H (codice prodotto 177708) è progettato per applicazioni pneumatiche che richiedono elevate portate. Questo raccordo consente una connessione rapida e sicura tra componenti pneumatici, garantendo efficienza e affidabilità nel sistema.

Specifiche tecniche

Dimensione nominale: 10 mm

Tipo di tenuta sul raccordo filettato: Anello di tenuta

Posizione di montaggio: Qualsiasi

Pressione di esercizio per l'intero intervallo di temperatura: da -0,95 bar a 7 bar

Pressione di esercizio dipendente dalla temperatura: da -0,95 bar a 15 bar

Temperatura ambiente: da -25°C a 70°C

Coppia nominale di serraggio: 2,5 Nm $\pm$ 10%

Peso del prodotto: 14 g

Connessione pneumatica 1: Filetto maschio G1/2

Connessione pneumatica 2: Boccia a innesto QS-15

Materiali

Corpo: Poliossimetilene (POM)

Anello di rilascio: Poliossimetilene (POM)

Caratteristiche aggiuntive

Classe di resistenza alla corrosione CRC: 2 (stress corrosivo moderato)

Conformità RoHS: Conforme

Compatibilità con l'industria alimentare: Consultare le informazioni supplementari sui materiali

Nota sul mezzo operativo: È possibile l'uso con aria lubrificata; una volta iniziata la lubrificazione, deve essere continuata

Applicazioni

Il raccordo a innesto CQ-1/2-15H è ideale per sistemi pneumatici che richiedono connessioni rapide e affidabili, garantendo elevate portate e facilità di installazione in diverse posizioni di montaggio.