Descrizione del Prodotto

Il tubo in plastica Festo PUN-4X0,75-GE (codice prodotto 178417) è un tubo flessibile in poliuretano progettato per applicazioni pneumatiche. È caratterizzato da un'elevata flessibilità e resistenza, adatto per l'uso in catene portacavi con alti cicli di movimento.

Specifiche Tecniche

- **Diametro interno:** 2,6 mm
- **Diametro esterno:** 4 mm
- **Materiale:** Poliuretano (PUR)
- **Colore:** Giallo
- **Pressione di esercizio:** da -0,95 a 10 bar
- **Temperatura di esercizio:** da -35°C a +60°C
- **Raggio minimo di curvatura:** 8 mm
- **Raggio di curvatura rilevante per il flusso:** 17 mm
- **Durezza Shore:** D 52 ±3
- **Peso per metro:** 0,0089 kg/m
- **Conformità: ** ISO 8573-1, RoHS, TÜV, UL 94 HB
- **Compatibilità con connettori:** Adatto per connettori a innesto rapido con diametro esterno di 4 mm e raccordi a calzamento con diametro interno di 3 mm

Caratteristiche

- **Flessibilità elevata: ** Ideale per applicazioni con movimenti frequenti e cicli elevati
- **Resistenza chimica: ** Buona resistenza a oli, grassi e altri agenti chimici
- **Compatibilità:** Adatto per l'uso con connettori a innesto rapido e raccordi a calzamento
- **Applicazioni:** Utilizzato in sistemi pneumatici, automazione industriale e robotica

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione tecnica ufficiale fornita da Festo.