

Descrizione del prodotto

Il tubo in plastica Festo PUN-10X1,5-GE (codice prodotto 178420) è progettato per applicazioni pneumatiche, offrendo flessibilità e resistenza. È realizzato in poliuretano termoplastico (TPE-U(PU)) e presenta un colore giallo per una facile identificazione.

Specifiche tecniche

Diametro esterno: 10 mm

Diametro interno: 7 mm

Spessore della parete: 1,5 mm

Raggio di curvatura minimo: 28 mm

Raggio di curvatura per ottimizzazione del flusso: 54 mm

Pressione di esercizio: da -0,95 a 10 bar

Temperatura ambiente: da -35 °C a +60 °C

Materiale: Poliuretano termoplastico (TPE-U(PU))

Colore: Giallo

Durezza Shore: D 52 ±3

Conformità: RoHS

Certificazione: TÜV

Conformità LABS (PWIS): VDMA24364-B2-L

Proprietà del tubo: Adatto per catene portacavi

Prova di combustione del materiale: UL94 HB

Connessione pneumatica: Per connettore a innesto con diametro esterno di 10 mm

Peso del prodotto per unità di lunghezza: 0,0489 kg/m

Applicazioni

Il tubo PUN-10X1,5-GE è ideale per sistemi pneumatici che richiedono un'elevata flessibilità e resistenza, come nelle catene portacavi e in ambienti con temperature variabili.

Note

Assicurarsi che il tubo sia installato correttamente e utilizzato entro i limiti specificati per garantire prestazioni ottimali e sicurezza.