

Descrizione del Prodotto

Il perno di bloccaggio KP-25-5000 di Festo è progettato per il bloccaggio, il serraggio e la frenatura di materiali rotondi. Offre una forza di bloccaggio statica di 5.000 N ed è adatto per materiali con un diametro di 25 mm.

Specifiche Tecniche

Posizione di montaggio: qualsiasi

Tipo di bloccaggio con direzione d'azione: su entrambi i lati, bloccaggio tramite forza della molla, rilascio con aria compressa

Design: meccanismo a cuneo inclinabile

Varianti: stelo del pistone su un'estremità

Pressione di esercizio: ≤ 10 bar

Pressione di rilascio: ≥ 3 bar

Materiale rotondo da bloccare: 25 mm

Fluido operativo: aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sul fluido operativo e di pilotaggio: funzionamento lubrificato possibile (richiesto per ulteriori operazioni)

Classe di resistenza alla corrosione CRC: 2 - Stress da corrosione moderato

Temperatura ambiente: -10 °C ... 80 °C

Forza di bloccaggio statica: 5.000 N

Peso del prodotto: 700 g

Materiale delle guarnizioni: NBR, TPE-U(PU)

Materiale della molla: acciaio per molle

Materiale dell'alloggiamento: alluminio anodizzato

Materiale delle ganasce di bloccaggio: ottone

Materiale del pistone: POM

Codice Prodotto

178460

Codice Tipo

KP-25-5000

Codice a Barre (GTIN)

4052568014346

Codice Doganale

84798997

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.