

Unità di bloccaggio KPE-25 (Codice prodotto: 178469)

Descrizione

L'unità di bloccaggio KPE-25 di Festo è progettata per applicazioni di bloccaggio efficienti e sicure nell'automazione industriale. Questo componente robusto e versatile è ideale per l'integrazione in vari processi di produzione che richiedono una forza di tenuta precisa e adattabilità.

Specifiche tecniche

Posizione di montaggio: Qualsiasi

Tipo di bloccaggio con direzione di azione: Entrambi i lati, bloccaggio a molla, rilascio con aria compressa

Struttura: Piastre basculanti

Varianti: Asta del pistone su un lato

Pressione di esercizio: ≤ 10 bar

Pressione di rilascio: ≥ 3 bar

Materiale tondo da bloccare: 25 mm

Fluido operativo: Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Informazioni sul fluido operativo e di pilotaggio: Funzionamento con lubrificazione a olio possibile (richiesto per ulteriori operazioni)

Classe di resistenza alla corrosione (CRC): 2 - Stress da corrosione moderato

Temperatura ambiente: da -10 °C a 80 °C

Forza di tenuta statica: 5000 N

Peso del prodotto: 2000 g

Materiale delle guarnizioni: NBR, TPE-U(PU)

Materiale della molla: Acciaio per molle

Materiale dell'alloggiamento: Alluminio anodizzato

Materiale delle ganasce di bloccaggio: Ottone

Materiale del pistone: POM

Dimensioni

Lunghezza corsa: 25 mm

Larghezza: 88 mm

Dimensioni: 88 mm (H) x 100 mm (L)

Connessioni

Dimensione della porta: G1/8

Informazioni aggiuntive

Codice GTIN: 4052568004927

Numero tariffario: 84798997

Produttore: Festo

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.