Nome del prodotto

Festo SMPO-8E

Codice prodotto

178563

Descrizione

Sensore di prossimità pneumatico per slot a T, con principio di misurazione magnetico.

Principio di misurazione

Magnetico

Pressione di esercizio

2 ... 8 bar

Temperatura ambiente

-15 ... 60 °C

Connessione pneumatica

Filettatura interna M5

Funzione valvola

3/2 vie, normalmente chiusa

Materiale della custodia

Alluminio anodizzato, PA, acciaio inossidabile ad alta lega

Indicazione dello stato di commutazione

Ottica

Classe di protezione

IP65

Requisiti del mezzo operativo

Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [6:4:4]

Note sul mezzo operativo

Funzionamento lubrificato non possibile

Ripetibilità del valore di commutazione

 \pm 0,2 mm

Tempo di attivazione

22 ms

Tempo di disattivazione

52 ms

Tipo di montaggio

Con fori passanti, con accessori, inseribile nello slot dall'alto

Peso del prodotto

11 g

Note sui materiali

Privo di rame e PTFE, conforme RoHS

Protezione contro le esplosioni

Zone 1, 2, 21, 22 (ATEX)

Codice GTIN

4052568014377

Numero doganale

84812090

Produttore

Festo

Documentazione

 $\label{lem:com} \begin{tabular}{l} ([landefeld.com](https://www.landefeld.com/artikel/en/smpo-8e-178563-proximity-sensor/OT-FESTO001451?utm_source=openai)) \end{tabular}$