

Nome del prodotto

Festo SMPO-8E

Codice prodotto

178563

Descrizione

Sensore di prossimità pneumatico per slot a T, con principio di misurazione magnetico.

Principio di misurazione

Magnetico

Pressione di esercizio

2 ... 8 bar

Temperatura ambiente

-15 ... 60 °C

Connessione pneumatica

Filettatura interna M5

Funzione valvola

3/2 vie, normalmente chiusa

Materiale della custodia

Alluminio anodizzato, PA, acciaio inossidabile ad alta lega

Indicazione dello stato di commutazione

Ottica

Classe di protezione

IP65

Requisiti del mezzo operativo

Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [6:4:4]

Note sul mezzo operativo

Funzionamento lubrificato non possibile

Ripetibilità del valore di commutazione

$\pm 0,2$ mm

Tempo di attivazione

22 ms

Tempo di disattivazione

52 ms

Tipo di montaggio

Con fori passanti, con accessori, inseribile nello slot dall'alto

Peso del prodotto

11 g

Note sui materiali

Privo di rame e PTFE, conforme RoHS

Protezione contro le esplosioni

Zone 1, 2, 21, 22 (ATEX)

Codice GTIN

4052568014377

Numero doganale

84812090

Produttore

Festo

Documentazione

([landefeld.com](https://www.landefeld.com/artikel/en/smpo-8e-178563-proximity-sensor/OT-FESTO001451?utm_source=openai))