

Descrizione del Prodotto

La presa Festo MSSD-ZBZC (codice 185521) è progettata per il montaggio su elettrovalvole mediante vite autofilettante. Offre una connessione elettrica affidabile con un intervallo di tensione operativa in corrente continua da 3 a 36 V. Il suo design compatto e il materiale in poliammide garantiscono durabilità e resistenza in ambienti industriali.

Specifiche Tecniche

- **Tipo di montaggio:** Su elettrovalvola con vite autofilettante
- **Posizione di installazione:** Qualsiasi
- **Peso del prodotto:** 11 g
- **Intervallo di tensione operativa DC:** 3 V - 36 V
- **Tensione nominale operativa DC:** 24 V
- **Sezione nominale del conduttore:** 0,22 mm² - 0,34 mm²
- **Grado di protezione:** IP50
- **Temperatura ambiente:** -10 °C - 50 °C
- **Materiale della custodia:** Poliammide (PA)
- **Classificazione marittima:** Vedi certificato
- **Informazioni sui materiali:** Conforme RoHS
- **Classe di resistenza alla corrosione (CRC):** 1 - Basso stress da corrosione

Documentazione

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la documentazione tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.