

Descrizione del prodotto

Il generatore di vuoto Festo CPV10-M1H-V70-M7 (codice prodotto 185862) è progettato per applicazioni che richiedono un'elevata efficienza nella generazione del vuoto.

Caratteristiche principali

- **Diametro nominale dell'ugello Laval:** 0,70 mm
- **Posizione di montaggio:** Arbitraria
- **Caratteristica dell'eiettore:** Alto vuoto
- **Pressione di esercizio:** Da 3 a 8 bar
- **Vuoto massimo:** 85%
- **Fluido operativo:** Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
- **Informazioni sul fluido operativo e di controllo:** Possibile funzionamento con lubrificazione (richiesto per operazioni successive)
- **Classe di resistenza alla corrosione KBK:** 1 - Basso stress da corrosione
- **Temperatura del fluido:** Da 0 a 50°C
- **Temperatura ambiente:** Da 0 a 50°C
- **Connessione elettrica:** Spina
- **Tipo di fissaggio:** Con fori passanti
- **Connessione pneumatica 1:** Piastra di connessione
- **Connessione pneumatica 3:** Piastra di connessione
- **Connessione per il vuoto:** M7
- **Informazioni sui materiali:** Conforme RoHS
- **Materiale della custodia:** Alluminio pressofuso

Dimensioni e peso

- **Peso:** 70 g

Codici e certificazioni

- **GTIN:** 4052568146092
- **Numero di tariffa doganale:** 84141089

Documentazione

- **Scheda tecnica del gruppo:** TYP10-G (inglese) [[Link al PDF](#)]
- **Documentazione:** [[Link al PDF](#)]

Note aggiuntive

- **Classe di resistenza alla corrosione KBK:** 1 - Basso stress da corrosione
- **Informazioni sul fluido operativo e di controllo:** Possibile funzionamento con lubrificazione (richiesto per operazioni successive)

Prezzo indicativo

- **Prezzo:** 215,63€ IVA inclusa

Disponibilità

- **Disponibilità:** Immediata

Contatti per consulenza tecnica

- **Telefono:** +49-561-95885-9
- **Email:** sales@landefeld.com

Note

- **Errore:** Si è verificato un errore, ricaricare la pagina e riprovare.