

Descrizione del Prodotto

Il raccordo a innesto a L Festo QSLV-G1/8-6 è progettato per applicazioni pneumatiche, offrendo una connessione affidabile tra filettature maschio G 1/8 e tubi con diametro esterno di 6 mm. Questo raccordo è orientabile a 360° e presenta un esagono esterno per un'installazione semplice e sicura.

Specifiche Tecniche

Codice Prodotto: 186138

Serie del Produttore: QS

Tipo di Raccordo: Raccordo a innesto a L

Connessione 1: Filettatura maschio G 1/8

Connessione 2: Innesto per tubo con diametro esterno di 6 mm

Angolo: 90°

Pressione di Esercizio: da -0,95 a 14 bar

Temperatura di Esercizio: da -10°C a +80°C

Materiale del Corpo: PBT (Polibutilentereftalato)

Materiale della Filettatura: Ottone nichelato

Materiale dell'Anello di Rilascio: POM (Poliossimetilene)

Materiale della Guarnizione: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Materiale del Segmento di Bloccaggio del Tubo: Acciaio inossidabile ad alta lega

Posizione di Montaggio: Qualsiasi

Classe di Resistenza alla Corrosione: 1 (bassa sollecitazione alla corrosione)

Conformità RoHS: Sì

Peso: 23 g

Caratteristiche e Vantaggi

- Massima flessibilità per ogni raccordo pneumatico
- Installazione a innesto semplice e rapida
- Design a L per connessioni angolari
- Ampio intervallo di temperature di esercizio
- Pressione di esercizio fino a 14 bar
- Materiali robusti e durevoli
- Possibilità di rotazione in qualsiasi direzione

Applicazioni

Il raccordo a innesto a L Festo QSLV-G1/8-6 è ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono connessioni affidabili e orientabili tra componenti con filettatura G 1/8 e tubi da 6 mm di diametro esterno.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.