

Descrizione del Prodotto

Il raccordo ad innesto rapido Festo QS-V0-G1/4-6 (codice 186316) è progettato per connessioni pneumatiche affidabili e resistenti agli spruzzi di saldatura. Questo raccordo diritto presenta una filettatura esterna G1/4" e un attacco per tubi con diametro esterno di 6 mm.

Specifiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** 186316
- **Serie:** QS-V0
- **Tipo di Raccordo:** Dritto ad innesto rapido
- **Connessione Pneumatica 1:** Filettatura esterna G1/4"
- **Connessione Pneumatica 2:** Per tubo con diametro esterno di 6 mm
- **Pressione di Esercizio:** Da -0,95 a 10 bar
- **Temperatura di Esercizio:** Da 0°C a +60°C
- **Materiale del Corpo:** PBT rinforzato
- **Materiale del Maschio Filettato:** Ottone nichelato
- **Colore dell'Anello di Sblocco:** Nero
- **Resistenza alla Corrosione:** Classe CRC 2 (moderata esposizione alla corrosione)
- **Conformità RoHS:** Sì
- **Certificazione di Resistenza al Fuoco:** UL94 V-0 per il corpo e l'anello di sblocco
- **Coppia di Serraggio Nominale:** 9 Nm (tolleranza $\pm 20\%$)
- **Peso del Prodotto:** 17 g

Applicazioni

Il raccordo QS-V0-G1/4-6 è ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono connessioni rapide e sicure, offrendo resistenza agli spruzzi di saldatura e una costruzione robusta per ambienti industriali esigenti.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.