

Nome del prodotto

Raccordo a innesto a L lungo QSMLL-M7-6

Codice prodotto

186355

Descrizione

Il raccordo a innesto a L lungo QSMLL-M7-6 è un componente pneumatico progettato per collegare tubi con un diametro esterno di 6 mm a filettature maschio M7. Questo raccordo è orientabile a 360° e presenta un esagono esterno per facilitare l'installazione.

([flixpart.de](https://www.flixpart.de/festo-186355-qsmll-m7-6?utm_source=openai))(https://www.flixpart.de/festo-186355-qsmll-m7-6?utm_source=openai))

Specifiche tecniche

- **Baugröße:**

Mini

- **Nennweite:**

2,4 mm

- **Dichtungsart am Einschraubzapfen:**

Dichtring

- **Einbaulage:**

beliebig

- **Gebindegröße:**

10

- **Konstruktiver Aufbau:**

Push-Pull-Prinzip

- **Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich in bar (Spanne):**

-0,95 ... 6

- **Temperaturabhängiger Betriebsdruck in bar (Spanne):**

-0,95 ... 14

- **Maritime Klassifizierung:**

siehe Zertifikat

- **Betriebsmedium:**

Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]

- **Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:**

Geölter Betrieb möglich

- **Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:**

1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

- **Umgebungstemperatur in °C (Spanne):**

-10 ... 80

- **Nenn-Anziehdrehmoment:**

3,35 Nm

- **Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:**

± 20 %

- **Produktgewicht:**

14 g

- **Pneumatischer Anschluss 1:**

Außengewinde M7

- **Pneumatischer Anschluss 2:**

für Schlauch Außendurchmesser 6 mm

- **Farbe Lösering:**

blau

- **Werkstoffhinweis:**

RoHS konform

- **Werkstoff Gehäuse:**

PBT

- **Werkstoff Lösering:**

POM

- **Werkstoff Schlauchdichtung:**

NBR

- **Werkstoff Schlauchklemmsegment:**

hochlegierter Stahl rostfrei

Applicazioni

Questo raccordo è ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono connessioni affidabili e orientabili tra tubi da 6 mm e filettature M7, garantendo una tenuta sicura e una facile installazione.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.