Descrizione del Prodotto

Il regolatore di pressione FESTO 186455, modello LR-1/2-D-MAXI, è progettato per mantenere una pressione di uscita costante con sfiato secondario. È adatto per l'uso con aria compressa e gas inerti, con la possibilità di operare con lubrificazione. Il design in metallo garantisce robustezza e durata nel tempo.

Specifiche Tecniche

Dimensione: Maxi

Pressione di esercizio: 0 bar ... 16 bar

Campo di regolazione della pressione: 0,5 bar ... 12 bar

Portata nominale standard: 10.500 l/min

Temperatura ambiente: -10 °C ... 60 °C

Temperatura del fluido: -10 °C ... 60 °C

Connessione pneumatica, porta 1: G1/2

Connessione pneumatica, porta 2: G1/2

Materiale del corpo: Zinco pressofuso

Materiale delle guarnizioni: NBR

Peso del prodotto: 800 g

Caratteristiche Principali

- Funzionamento con mezzo lubrificato possibile
- Design in metallo
- Due connessioni per manometro
- Buone caratteristiche di regolazione con isteresi minima

- Alta portata
- I valori impostati sono assicurati bloccando la manopola rotante
- Opzione di ritorno del flusso per lo sfiato dalla porta di uscita 2 alla porta di ingresso 1
- Dimensione della griglia 66 mm senza blocchi di porta
- Stress da corrosione moderato

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da FESTO.