

Descrizione del prodotto

Il connettore per cavo ASI-SD-FK (codice prodotto 18785) di Festo è progettato per applicazioni AS-interface, offrendo una connessione elettrica affidabile e sicura.

Specifiche tecniche

Codice tipo: ASI-SD-FK

Tipo di montaggio: Con foro passante

Posizione di montaggio: Qualsiasi

Peso del prodotto: 6,8 g

Connessione elettrica: Presa a 2 pin, dritta

Gamma di tensione operativa DC: ≤ 75 V

Gamma di tensione operativa AC: ≤ 60 V

Corrente nominale: 3 A

Sezione del cavo: 1,5 mm²

Grado di protezione: IP65

Temperatura ambiente con installazione di cavo flessibile: -5 °C ... 50 °C

Temperatura di stoccaggio: -30 °C ... 85 °C

Nota sui materiali: Conforme RoHS

Materiale della custodia: PA (poliammide)

Materiale dei contatti elettrici: Bronzo

Applicazioni

Il connettore ASI-SD-FK è ideale per l'uso in sistemi AS-interface, garantendo connessioni elettriche sicure e affidabili in ambienti industriali.

Note aggiuntive

Assicurarsi che l'installazione sia eseguita da personale qualificato e che il prodotto sia utilizzato secondo le specifiche tecniche fornite per garantire prestazioni ottimali e sicurezza.