

Nome del prodotto:

FESTO ESS-4-SS (Codice: 189271)

Descrizione:

Ventosa completa ESS-4-SS, parte di ricambio facilmente sostituibile.

Specifiche tecniche:

- **Raggio minimo del pezzo:** 10 mm
- **Diametro della ventosa:** 4 mm
- **Volume della ventosa:** 0,008 cm³
- **Pressione operativa:** da 0 a 0,95 bar
- **Pressione operativa nominale:** -0,7 bar
- **Forza di tenuta alla pressione operativa nominale:** 0,46 N
- **Forza di taglio alla pressione operativa nominale:** 0,5 N
- **Temperatura ambiente:** da -30 °C a 180 °C
- **Posizione di montaggio:** qualsiasi
- **Posizione della connessione:** superiore
- **Connessione per vuoto:** diametro esterno 3 mm
- **Tipo di montaggio:** tramite connessione per vuoto
- **Forma della ventosa:** rotonda piatta
- **Materiale della ventosa:** VMQ (silicone)
- **Durezza Shore:** 50 ± 5
- **Colore:** trasparente
- **Materiale del perno:** ottone nichelato
- **Classe di resistenza alla corrosione:** 1 (basso stress da corrosione)
- **Compatibilità alimentare:** vedere informazioni supplementari sui materiali
- **Conformità RoHS:** conforme
- **Materiali privi di LABS:** inclusi
- **Materiali privi di rame e PTFE:** sì
- **Pressione massima dell'impulso dell'eiettore:** ≤ 4 bar
- **Mezzo operativo:** aria atmosferica secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
- **Peso del prodotto:** 0,1 g

Documentazione tecnica:

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica disponibile sul sito ufficiale di

Festo.